



345

KAMINITA OBLIČKA 3-6cm
TOPLOTNA IZOLACIJA 6cm
AB STEVA 20cm

-0.14

+0.00 = 94.00 m n.v.

-0.09

130

-0.49

+1.21

NASUTJE Z IZKOPANIM MATERIALOM
FILTRIRNA KOPRENA
EKSTRUDIRANI POLISTIREN d=5cm, npr. FIBRAV XPS NEPTUN
BITUMENSKI TRAK NA STEKLENI TKANINI D=3.8mm
HLADNI BITUMENSKI PREMAZ
NAKLONSKI BETON
AB PLOŠČA MB30, d=20cm

taren po novem zasutju

zatek 1:3.50 m, Ø 20cm

obstoječi teren

PROTIDRSNA GRES KERAMIKA 1cm
ARMIRAN CEMENTNI ESTRIH V NAKLONU
AB PLOŠČA MB30, d=15cm
HIDROIZOLACIJA 1cm
ZAGLAVEN PODLOŽNI BETON MB15, d=15cm

TESNILNA MALTA 5mm
AB PLOŠČA MB30, d=20-25cm
HIDROIZOLACIJA 1cm
ZAGLAVEN PODLOŽNI BETON MB15, d=15cm
NASUTJE

TESNILNA MALTA - npr. HIDROZOL. EL.
AB STEVA MB30, d=30cm
HLADNI BITUMENSKI PREMAZ
BITUMENSKI TRAK NA STEKLENI TKANINI D=3
EKSTRUDIRANI POLISTIREN d=5cm, npr. FIBRA
BRADAVČASTA POLETILENSKA FOLIJA npr. IS
ZSUTJE

odtok v smeri II
beton 50cm
odtok v smeri I
beton 50cm

40

70

ANE PLOŠČE 40 x 40cm
CEMENTNI ESTRIH 6cm
UTRLENO NASUTJE